工事番号	

（様式－１）

担当者		照査		審査者		歩掛担当		課長補佐		課長					

令和　５年度　　市道8003号線舗装補修工事　　閲覧設計書

松本市　島立

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
舗装補修工 Ｌ＝５３４．０ｍ、　Ａ＝３３６０㎡ 本工事は、長野県土木工事共通仕様書に準拠して実施する。 担　当　維持課　ＦＡＸ　０２６３－３３－２９３９	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　５年　10 月　31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

工　事　設　計　用　紙　　松　本　市

総 括 情 報 表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	49 １０　中信（１） 05.04.01	
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年４月号	
	当　世　代	前　世　代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 時間的制約 豪雪割増	40 10　% 06　舗装 01　市街地(DID補正)(1)-1 01　市街地(DID補正)(1)-1 03　計上なし 01　金銭的保証 00　時間的制約無し 02　豪雪割増無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
舗装		式			
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削	1,400	m３			工種　第0001号表
残土処理工		式			
土砂等運搬	1,410	m３			工種　第0002号表
残土等処分	1,410	m３			工種　第0003号表
舗装版撤去工		式			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装打換え工		式			
舗装版切断	190	m			工種　第0004号表
舗装版破砕	3,360	m２			工種　第0005号表
殻運搬	437	m３			工種　第0006号表
殻処分	1,006	t			工種　第0007号表
舗装工		式			
アスファルト舗装工		式			
表層（車道・路肩部）	3,360	m２			工種　第0008号表
上層路盤（車道・路肩部）	3,360	m２			工種　第0009号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部）	3,360	m２			工種　第0010号表
ジオテキスタイル工	3,360	m２			工種　第0011号表
不陸整正	3,360	m２			工種　第0012号表
区画線工		式			
区画線工		式			
ペイント式区画線	1,030	m			工種　第0013号表
ペイント式区画線	1,020	m			工種　第0014号表
溶融式区画線	540	m			工種　第0015号表
溶融式区画線	530	m			工種　第0016号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線	28	m			工種　第0017号表
溶融式区画線	28	m			工種　第0018号表
溶融式区画線	28	m			工種　第0019号表
溶融式区画線	28	m			工種　第0020号表
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員	114	人日			工種　第0021号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂　障害なし ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1	m3			施工　第0 -0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土砂等運搬 標準　DID区間あり　3.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)	1	m３			施工　第0 -0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

残土等処分

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊					
残土等処分 清水口建設（株）	1	m３			施工　第0 -0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

舗装版切断

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	1	m			施工　第0 -0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

舗装版破砕

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	m2			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m2			

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
殻運搬 舗装版破砕　DID区間あり　3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m3			施工　第0 -0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

殻処分

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊	1				
処分費 清水口建設（株）	1	t			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

表層（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m２			施工　第0 -0008号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

上層路盤（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０mm	1	m２			施工　第0 -0009号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

下層路盤（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種　第0010号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚３５０mm 2層施工	1	m２			施工　第0 -0010号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

ジオテキスタイル工

工 種 明 細 表

工種　第0011号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ジオテキスタイル敷設 スパンボンド不織布　300g/㎡ ロス率20% 見積りによる	1	㎡			施工　第0 -0011号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

工 種 明 細 表

工種　第0012号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m2			施工　第0 -0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m2			

ペイント式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0013号表

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	区画線設置　（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0013号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

ペイント式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0014号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置　（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0015号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0015号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0016号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0017号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0017号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0018号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0018号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0019号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	1	m			施工　第0 -0019号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0020号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	1	m			施工　第0 -0020号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種　第0021号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ	1	人・日			施工　第0 -0021号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

掘削

土砂　障害なし　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

土砂等運搬

標準　DID区間あり　3.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

残土等処分
清水口建設（株）　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
処分費		ｍ３		処分費		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径２２インチ（５６ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径２２インチ（５６ｃｍ）		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス３次		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　施工　第0 -0006号表

舗装版破砕　DID区間あり　3.5km以下　　機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

処分費
清水口建設（株）

100　　t　　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油		L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調砕石　４０㎜以下		m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油		L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：150 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚３５０mm　　2層施工　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料 排ガス２次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚３５０mm　　2層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ3		クラッシャラン Ｃ－４０		
軽油		L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：350 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

ジオテキスタイル敷設

スパンボンド不織布　300g/㎡　　ロス率20%　　見積りによる　　100　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.1	人			
普通作業員	0.7	人			
スパンボンド不織布 300g/㎡ PP製長繊維不織布	120	㎡			見積りによる
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

不陸整正
補足材料なし　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料 排ガス２次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

不陸整正
補足材料なし　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
補足材料の有無：補足材料なし			豪	雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0013号表

ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　　ｍ　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　　施工　第0 -0014号表

ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント（加熱型） ２種Ｂ　溶剤型　白	70.000	L			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	59.000	ｋｇ			
軽油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0015号表

溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　黄　鉛・フリー プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　　施工　第0 -0016号表

溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種1号　１５～１８％　黄　鉛・フリー	570.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	25.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	ｋｇ			
軽油	44.000	L			
諸雑費	5.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　黄　鉛・フリー プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0017号表

溶融式（手動）　　実線　４５ｃｍ　　1000　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線４５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　　施工　第0 -0018号表

溶融式（手動）　　実線　４５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	75.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	ｋｇ			
軽油	80.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0019号表

溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　1000　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間	1,200.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　　施工　第0 -0020号表

溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　1000　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	684.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	30.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	ｋｇ			
軽油	132.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

1　　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					