

|                                                                                                                                                                                           |  |    |  |     |  |     |  |                                                                                                                                                                                              |  |      |  |                 |  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|-----|--|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-----------------|--|----------|--|
| 工事番号                                                                                                                                                                                      |  |    |  |     |  |     |  |                                                                                                                                                                                              |  |      |  |                 |  | (様式 - 1) |  |
| 担当者                                                                                                                                                                                       |  | 照査 |  | 審査者 |  | 審査者 |  | 係長                                                                                                                                                                                           |  | 課長補佐 |  | 課長              |  |          |  |
| 令和 6 年度 市道沢渡 2 号線湯川 1 号橋下部工新設工事 閲覧設計書                                                                                                                                                     |  |    |  |     |  |     |  |                                                                                                                                                                                              |  |      |  |                 |  |          |  |
| (一) 梓川 松本市 安曇                                                                                                                                                                             |  |    |  |     |  |     |  |                                                                                                                                                                                              |  |      |  |                 |  |          |  |
| 設 計 大 要                                                                                                                                                                                   |  |    |  |     |  |     |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                                      |  |      |  | 請 負             |  |          |  |
| <p>下部工 (橋台工) N = 1 基<br/>護岸工 L = 28.2 m</p> <p>本工事は、「長野県土木工事共通仕様書 (建設部) 令和5年10月1日版」、「長野県土木工事施工管理基準 (建設部) 令和5年10月1日版」、「土木工事現場必携 令和2年3月版 (長野県)」に準拠して実施すること。</p> <p>担当 建設課 FAX 34 - 3205</p> |  |    |  |     |  |     |  | 施 工 期 間                                                                                                                                                                                      |  |      |  | 日間              |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |    |  |     |  |     |  | 起工予定年月日                                                                                                                                                                                      |  |      |  | 令和 年 月 日        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |    |  |     |  |     |  | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                                      |  |      |  | 令和 7 年 3 月 21 日 |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |    |  |     |  |     |  | 契約保証方法                                                                                                                                                                                       |  |      |  | 金銭的保証           |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |    |  |     |  |     |  | <p>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br/>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</p> |  |      |  |                 |  |          |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                                                     |                                                                                                                       |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                                                       | 61 松本市<br>0<br>1 実施単価<br>51 1 2 中信 ( 3 )<br>06.06.26<br>建設物価・積算資料 当年 7 月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号                      |       |  |
|                                                                                                                     | 当 世 代                                                                                                                 | 前 世 代 |  |
| 前払率 ( % )<br>消費税率 ( % )<br>工種<br>施工地域区分 ( 共通仮設 )<br>施工地域区分 ( 現場管理 )<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増<br>冬期補正 ( 現管 ) | 40<br>10 %<br>02 河川道路構造物<br>06 一般交通影響有り ( 2 ) - 2<br>06 一般交通影響有り ( 2 ) - 2<br>02 上記以外<br>01 金銭的保証<br>01 豪雪割増有り<br>574 |       |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                       |       |  |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊             |     |     |     |     |            |
| 橋梁下部                         |     |     |     |     |            |
| 橋台工                          |     | 式   |     |     |            |
| 作業土工                         |     | 式   |     |     |            |
| 床掘り（掘削）                      |     | 式   |     |     |            |
| 埋戻し                          | 540 | m 3 |     |     | 工種 第0001号表 |
| 基面整正                         | 430 | m 3 |     |     | 工種 第0002号表 |
| 土砂等運搬<br>国立公園土砂土場～現場 3.0km以下 | 48  | m 2 |     |     | 工種 第0003号表 |
| 土砂等運搬<br>22.5km以下            | 290 | m 3 |     |     | 工種 第0004号表 |
|                              | 470 | m 3 |     |     | 工種 第0005号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 残土等処分<br>見積り                    |      |     |     |     | 工種 第0006号表 |
|                                 | 470  | m 3 |     |     |            |
| 橋台躯体工 ( 構造物単位 )                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      | 式   |     |     |            |
| 逆 T 式橋台<br>24-8-40BB            |      |     |     |     | 工種 第0007号表 |
|                                 | 170  | m 3 |     |     |            |
| 円形型枠<br>内径175mm 厚3.5mm 長4,000mm |      |     |     |     | 工種 第0008号表 |
|                                 | 13   | m   |     |     |            |
| 養生工<br>特殊養生 ( ジェットヒーター )        |      |     |     |     | 工種 第0009号表 |
|                                 | 170  | m 3 |     |     |            |
| 雪寒仮囲い ( Wタイプ )                  |      |     |     |     | 工種 第0010号表 |
|                                 | 445  | m 2 |     |     |            |
| 鉄筋<br>S D 3 4 5 D 2 9           |      |     |     |     | 工種 第0011号表 |
|                                 | 1.97 | t   |     |     |            |
| 鉄筋<br>S D 3 4 5 D 2 5           |      |     |     |     | 工種 第0012号表 |
|                                 | 0.60 | t   |     |     |            |
| 鉄筋<br>S D 3 4 5 D 2 2           |      |     |     |     | 工種 第0013号表 |
|                                 | 0.02 | t   |     |     |            |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 鉄筋<br>S D 3 4 5    D 1 9 |      |     |     |     |            |
|                          | 1.39 | t   |     |     | 工種 第0014号表 |
| 鉄筋<br>S D 3 4 5    D 1 6 |      |     |     |     |            |
|                          | 2.14 | t   |     |     | 工種 第0015号表 |
| 鉄筋<br>S D 3 4 5    D 1 3 |      |     |     |     |            |
|                          | 0.95 | t   |     |     | 工種 第0016号表 |
| 築堤・護岸                    |      |     |     |     |            |
|                          |      | 式   |     |     |            |
| 擁壁護岸工                    |      |     |     |     |            |
|                          |      | 式   |     |     |            |
| 作業土工                     |      |     |     |     |            |
|                          |      | 式   |     |     |            |
| 床掘り（掘削）                  |      |     |     |     |            |
|                          | 390  | m 3 |     |     | 工種 第0017号表 |
| 床掘り                      |      |     |     |     |            |
|                          | 30   | m 3 |     |     | 工種 第0018号表 |
| 間詰コンクリート<br>18-8-25BB    |      |     |     |     |            |
|                          | 14   | m 3 |     |     | 工種 第0019号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 土砂等運搬<br>22.5km以下           |     |     |     |     |            |
|                             | 500 | m 3 |     |     | 工種 第0020号表 |
| 残土等処分<br>見積り                |     |     |     |     |            |
|                             | 500 | m 3 |     |     | 工種 第0021号表 |
| コンクリートブロック工（ブロック張）          |     |     |     |     |            |
|                             |     | 式   |     |     |            |
| コンクリートブロック張<br>控え35cm 1：1.0 |     |     |     |     |            |
|                             | 230 | m 2 |     |     | 工種 第0022号表 |
| 天端コンクリート<br>18-8-25BB       |     |     |     |     |            |
|                             | 2   | m 3 |     |     | 工種 第0023号表 |
| 小口止工                        |     |     |     |     |            |
|                             |     | 式   |     |     |            |
| 現場打小口止コンクリート<br>18-8-40BB   |     |     |     |     |            |
|                             | 3   | m 3 |     |     | 工種 第0024号表 |
| シールコンクリート工                  |     |     |     |     |            |
|                             |     | 式   |     |     |            |
| コンクリート<br>18-8-25BB         |     |     |     |     |            |
|                             | 1   | m 3 |     |     | 工種 第0025号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 基礎材<br>RC-40 12.5cmを超え17.5cm以下 |     |     |     |     | 工種 第0026号表 |
|                                | 9   | m 2 |     |     |            |
| 河川維持                           |     |     |     |     |            |
|                                |     | 式   |     |     |            |
| 伐採除却費                          |     |     |     |     |            |
|                                |     | 式   |     |     |            |
| 伐採除却費                          |     |     |     |     |            |
|                                |     | 式   |     |     |            |
| 伐採除却費                          |     |     |     |     |            |
|                                | 1   | 式   |     |     |            |
| 木くず(根株)運搬<br>37.5km以下          |     |     |     |     | 工種 第0028号表 |
|                                | 1   | t   |     |     |            |
| 木くず(根株)処分                      |     |     |     |     | 工種 第0029号表 |
|                                | 1   | t   |     |     |            |
| 仮設工                            |     |     |     |     |            |
|                                |     | 式   |     |     |            |
| 仮設工                            |     |     |     |     |            |
|                                |     | 式   |     |     |            |

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 土砂・土のう締切工                                          |     |     |     |     |            |
|                                                    |     | 式   |     |     |            |
| 大型土のう<br>耐候性長期仮設対応 ( 3 年 ) φ 110 × 110             |     |     |     |     |            |
|                                                    | 321 | 袋   |     |     | 工種 第0030号表 |
| 大型土のう ( 仮保管設置作業 )<br>耐候性長期仮設対応 ( 3 年 ) φ 110 × 110 |     |     |     |     |            |
|                                                    | 321 | 袋   |     |     | 工種 第0031号表 |
| 碎石舗装                                               |     |     |     |     |            |
|                                                    |     | 式   |     |     |            |
| 仮設舗装<br>C-40                                       |     |     |     |     |            |
|                                                    | 352 | m 2 |     |     | 工種 第0032号表 |
| 路体盛土 ( 進入路盛土 )                                     |     |     |     |     |            |
|                                                    | 390 | m 3 |     |     | 工種 第0033号表 |
| 交通管理工                                              |     |     |     |     |            |
|                                                    |     | 式   |     |     |            |
| 交通誘導警備員                                            |     |     |     |     |            |
|                                                    | 4   | 人日  |     |     | 工種 第0034号表 |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊                                      |     |     |     |     |            |
|                                                    |     |     |     |     |            |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など     | 数 | 量 | 単 位                           | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|---|---|-------------------------------|-----|-----|-----|
| *** 現場環境改善費 ( 率分 ) *** |   |   |                               |     |     |     |
|                        |   |   |                               |     |     |     |
| 率 0.0124               |   |   |                               |     |     |     |
| *** 共通仮設費率計算額 ***      |   |   |                               |     |     |     |
|                        |   |   |                               |     |     |     |
| 補正無の率 0.1330           |   |   | 補正後の率 0.1596                  |     |     |     |
| *** 共通仮設費計 ***         |   |   |                               |     |     |     |
|                        |   |   |                               |     |     |     |
| *** 純工事費 ***           |   |   |                               |     |     |     |
|                        |   |   |                               |     |     |     |
| *** 現場管理費 ***          |   |   |                               |     |     |     |
| 補正無の率 0.3383           |   |   | 補正後の率 0.3789                  |     |     |     |
| *** 工事原価 ***           |   |   |                               |     |     |     |
|                        |   |   |                               |     |     |     |
| *** 一般管理費等 ***         |   |   |                               |     |     |     |
| 補正無の率 0.1845           |   |   | 前払率補正 1.0000<br>契約保証補正 0.0004 |     |     |     |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                  |          | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** 工事価格計 **                         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ** 消費税等<br>相当額計 **                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | 率 0.1000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ** 工事費計 **                          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ( 参考 ) 予定<br>価格に占める<br>法定福利費概<br>算額 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | 率 0.0352 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

床掘り（掘削）

## 工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0011

[illegible]

埋戻し

## 工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0012

[illegible]

## 基面整正

# 工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0013

[illegible]

国立公園土砂土場～現場 3.0km以下

工種 第0004号表

頁0-0014

[illegible]

22.5km以下

工種 第0005号表

頁0-0015

[illegible]

残土等処分

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

見積り

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| *処分費等*           |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
| 残土等処分            |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
|                  |  |     |     |     |     |               |
| 見積り              |  | 1   | m 3 |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
| *** 単位当り ***     |  |     |     |     |     |               |
|                  |  | 1   | m 3 |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |

24-8-40BB

工種 第0007号表

頁0-0017

[illegible]

内径175mm 厚3.5mm 長4,000mm

工種 第0008号表

頁0-0018

[illegible]

## 特殊養生（ジェットヒーター）

工種 第0009号表

頁0-0019

[illegible]

## 雪寒仮囲い（Wタイプ）

# 工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0020

[illegible]

S D 3 4 5      D 2 9

工種 第0011号表

頁0-0021

[illegible]

S D 3 4 5      D 2 5

工種 第0012号表

頁0-0022

[illegible]

S D 3 4 5      D 2 2

工種 第0013号表

頁0-0023

[illegible]

S D 3 4 5     D 1 9

工種 第0014号表

頁0-0024

[illegible]

## 鉄筋

# 工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0025

S D 3 4 5      D 1 6

[illegible]

S D 3 4 5     D 1 3

工種 第0016号表

頁0-0026

[illegible]

床掘り（掘削）

## 工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0027

[illegible]

床掘り

# 工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0028

[illegible]

18-8-25BB

工種 第0019号表

頁0-0029

[illegible]

22.5km以下

工種 第0020号表

頁0-0030

[illegible]

見積り

工種 第0021号表

頁0-0031

[illegible]

## コンクリートブロック張

## 工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0032

控え 35cm 1 : 1.0[illegible]

18-8-25BB

工種 第0023号表

頁0-0033

[illegible]

18-8-40BB

工種 第0024号表

頁0-0034

[illegible]

18-8-25BB

工種 第0025号表

頁0-0035

[illegible]

RC-40 12.5cmを超え17.5cm以下

工種 第0026号表

頁0-0036

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0027号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                    |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 支障木伐採<br>チェーンソー伐採<br>幹周30cm以上60cm未満 |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  | 19  | 本   |     |     | 施工 第0 -0026号表 |
| 支障木伐採<br>チェーンソー伐採<br>幹周60cm以上90cm未満 |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  | 11  | 本   |     |     | 施工 第0 -0028号表 |
| 支障木伐採<br>チェーンソー伐採<br>幹周90cm以上       |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  | 7   | 本   |     |     | 施工 第0 -0029号表 |
| 支障木伐根<br>幹周30cm以上60cm未満             |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  | 19  | 本   |     |     | 施工 第0 -0030号表 |
| 支障木伐根<br>幹周60cm以上90cm未満             |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  | 11  | 本   |     |     | 施工 第0 -0032号表 |
| 支障木伐根<br>幹周90cm以上                   |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  | 7   | 本   |     |     | 施工 第0 -0033号表 |
| *** 単位当り ***                        |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  | 1   | 式   |     |     |               |
|                                     |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  |     |     |     |     |               |
|                                     |  |     |     |     |     |               |

37.5km以下

工種 第0028号表

頁0-0038

[illegible]

木くず(根株)処分

# 工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0039

[illegible]

大型土のう

工 種 明 細 表

工種 第0030号表

耐候性長期仮設対応（3年）φ110×110

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                  |             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 大型土のう製作・設置<br>作業半径 6 mを超え 2 0 m以下 | 大型土のう：刊行物単価 | 1   | 袋   |     |     | 施工 第0 -0037号表 |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
| *** 単位当り ***                      |             | 1   | 袋   |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |
|                                   |             |     |     |     |     |               |

大型土のう（仮保管設置作業）

工 種 明 細 表

工種 第0031号表

耐候性長期仮設対応（3年）φ110×110

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など             |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 大型土のう設置<br>作業半径 6 mを超え20 m以下 |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0039号表 |
|                              |  | 1   | 袋   |     |     |               |
| *** 単位当り ***                 |  |     |     |     |     |               |
|                              |  | 1   | 袋   |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |

C-40

工種 第0032号表

頁0-0042

[illegible]

路体盛土（進入路盛土）

## 工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0043

[illegible]

## 交通誘導警備員

# 工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0044

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0045

掘削  
土砂

施工 第0 -0001号表

1

m 3 当り

|                                         |  |               |     |              |                                 |                |            |         |  |
|-----------------------------------------|--|---------------|-----|--------------|---------------------------------|----------------|------------|---------|--|
| 機械構成比： 10.59%                           |  | 労務構成比： 83.71% |     | 材料構成比： 5.70% |                                 | 市場単価構成比： 0.00% |            | 標準単価： 1 |  |
| 代 表 機 労 材 規 格                           |  | 構 成 比         | 単 位 | 単 価          | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)            |                | 単 価 (東京地区) | 備 考     |  |
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3 |  | 10.59%        | 供用日 |              | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 |                |            |         |  |
| 普通作業員                                   |  | 73.93%        | 人   |              | 普通作業員                           |                |            |         |  |
| 運転手（特殊）                                 |  | 9.78%         | 人   |              | 運転手（特殊）                         |                |            |         |  |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                 |  | 5.70%         | L   |              | 軽油<br>パトロール給油                   |                |            |         |  |
| 積算単価                                    |  |               | 式   |              | 積算単価                            |                |            |         |  |
| *** 単位当り ***                            |  |               |     |              |                                 |                |            |         |  |

# 施工内訳表

頁0-0046

掘削  
土砂

施工 第0 -0001号表

1

m 3 当り

機械構成比： 10.59%

勞務構成比： 83.71%

材料構成比： 5.70%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

|                                                |  |              |     |             |  |                            |  |           |     |
|------------------------------------------------|--|--------------|-----|-------------|--|----------------------------|--|-----------|-----|
| 機械構成比：11.71%                                   |  | 労務構成比：83.03% |     | 材料構成比：5.26% |  | 市場単価構成比：0.00%              |  | 標準単価：     |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                                  |  | 構 成 比        | 単 位 | 単 価         |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        |  | 単 価(東京地区) | 備 考 |
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 山積0.8m <sup>3</sup> |  | 9.99%        | 供用日 |             |  | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 |  |           |     |
| 振動ローラ[ハンドガイド式]賃料<br>質量0.8～1.1t                 |  | 1.62%        | 日   |             |  | 振動ローラ[ハンドガイド式]賃料           |  |           |     |
| タンパ（ランマ）賃料<br>質量60～80kg                        |  | 0.10%        | 日   |             |  | タンパ（ランマ）賃料                 |  |           |     |
| 普通作業員                                          |  | 51.56%       | 人   |             |  | 普通作業員                      |  |           |     |
| 特殊作業員                                          |  | 22.78%       | 人   |             |  | 特殊作業員                      |  |           |     |
| 運転手（特殊）                                        |  | 8.69%        | 人   |             |  | 運転手（特殊）                    |  |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

| 機械構成比： 11.71% 労務構成比： 83.03% 材料構成比： 5.26% 市場単価構成比： 0.00% |       |     |     | 標準単価： 1 m 3 当り      |          |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 代 表 機 労 材 規 格                                           | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                 | 5.12% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                      | 0.14% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                                    |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                                            |       |     |     |                     |          |     |
| 施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満                                      |       |     |     | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |          |     |
|                                                         |       |     |     |                     |          |     |

基面整正

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m 2

当り

| 代表機労材規格      | 構成比     | 単位 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|--------------|---------|----|----|---------------|----------|----|
| 普通作業員        | 100.00% | 人  |    | 普通作業員         |          |    |
| 積算単価         |         | 式  |    | 積算単価          |          |    |
| *** 単位当り *** |         |    |    |               |          |    |
|              |         |    |    |               |          |    |
|              |         |    |    |               |          |    |
|              |         |    |    |               |          |    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0050

土砂等運搬

施工 第0 -0004号表

標準 DID区間なし 3.0km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

1 m3 当り

機械構成比： 46.25% 労務構成比：

38.07%

材料構成比： 15.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>10 t 積級              | 46.25% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]                                                 |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                      | 38.07% | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                                                              |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                         | 15.68% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                           |          |     |
| 積算単価                                            |        | 式   |     | 積算単価                                                                    |          |     |
| *** 単位当り ***                                    |        |     |     |                                                                         |          |     |
| 土砂等発生現場：標準<br>土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>運搬距離：3.0km以下 |        |     |     | 積込機種・規格：バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0051

土砂等運搬

施工 第0 -0005号表

標準 DID区間なし 22.5km以下

バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)

1 m3 当り

機械構成比： 48.11%

労務構成比：

36.75%

材料構成比：

15.14%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>10 t 積級   | 48.11% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]                                                |          |     |
| 運転手 (一般)                             | 36.75% | 人   |     | 運転手 (一般)                                                               |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油              | 15.14% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                          |          |     |
| 積算単価                                 |        | 式   |     | 積算単価                                                                   |          |     |
| *** 単位当り ***                         |        |     |     |                                                                        |          |     |
| 土砂等発生現場：標準<br>土質：硬岩<br>運搬距離：22.5km以下 |        |     |     | 積込機種・規格：バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

残土等処分

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

機械構成比：0.00%

労務構成比：0.00%

材料構成比：0.00%

見積り  
市場単価構成比：0.00%

1  
標準単価：

m 3

当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 処分費<br>見積り    |     | m 3 |     | 処分費<br>見積り          |          |     |
| *** 単位当り ***  |     |     |     |                     |          |     |
|               |     |     |     |                     |          |     |
|               |     |     |     |                     |          |     |
|               |     |     |     |                     |          |     |
|               |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0053

逆T式橋台

施工 第0 -0007号表

| 7 H < 9 1 1 0 V < 2 1 0 2 4 - 8 - 4 0 高炉 基礎材敷設転圧有 均Co有                                                           |        |     |                                                                                              |     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                          | 金 額 | 備 考          |
| 土木一般世話役                                                                                                          | 0.600  | 人   |                                                                                              |     |              |
| 特殊作業員                                                                                                            | 0.200  | 人   |                                                                                              |     |              |
| 型わく工                                                                                                             | 2.300  | 人   |                                                                                              |     |              |
| とび工                                                                                                              | 0.300  | 人   |                                                                                              |     |              |
| 普通作業員                                                                                                            | 1.700  | 人   |                                                                                              |     |              |
| 生コン 2 4 - 8 - 4 0 - B B<br>( W / C = 5 5 %以下)                                                                    | 10.200 | m 3 |                                                                                              |     |              |
| コンクリートポンプ車運転 (機 - 2 0 )<br>ブーム式 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h                                                         | 0.060  | 日   |                                                                                              |     | 施工 第0-0008号表 |
| 雑工種                                                                                                              | 7.000  | %   |                                                                                              |     |              |
| 諸雑費                                                                                                              | 14.000 | %   |                                                                                              |     |              |
| *** 合 計 ***                                                                                                      | 10     | m 3 |                                                                                              |     |              |
| *** 単位当り ***                                                                                                     | 1      | m 3 |                                                                                              |     |              |
| 施工区分 (構造物高H, 打設量V) : 7 H < 9 1 1 0 V < 2 1 0<br>雑工種 (基礎材敷設転圧) の有無 : 雑工種 (基礎材敷設転圧) あり<br>養生工 : 冬期施工で特別な足場・養生 (別途) |        |     | 生コンクリート規格 : 2 4 - 8 - 4 0 高炉<br>雑工種 (均しコンクリート) の有無 : 雑工種 (均しコンクリート) あり<br>圧送管組立の有無 : 圧送管組立なし |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0054

### 逆T式橋台

7 H < 9 1 1 0 V < 2 1 0

2 4 - 8 - 4 0 高炉 基敷設転圧有 均Co有

施工 第0 -0007号表

10

m 3

当り

[illegible]

松本市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0055

コンクリートポンプ車運転 (機 - 20)  
ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m<sup>3</sup> / h

施工 第0 -0008号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                      | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| コンクリートポンプ車 [トラック架装]<br>ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m <sup>3</sup> / h                                                                                 | 1.030  | 供用日 |                                                                                          |     |     |
| 運転手 (特殊)                                                                                                                                     | 1.000  | 人   |                                                                                          |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                                                                      | 66.000 | L   |                                                                                          |     |     |
| 諸雑費                                                                                                                                          | 1      | 式   |                                                                                          |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                                                 | 1      | 日   |                                                                                          |     |     |
| 規格: ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m <sup>3</sup> / h<br>C o 圧送管供用日当運転時間: 0<br>コンクリートポンプ車 (供用日 / 日): 1.03<br>コンクリート圧送管 (供用日 / 日): 1.03<br>軽油 (L / 日): 66 |        |     | C ポンプ車供用日当運転時間: 0<br>豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ<br>30 mを超える部分の圧送管延長 L (m): 0<br>特殊運転手 (人 / 日): 1 |     |     |
|                                                                                                                                              |        |     |                                                                                          |     |     |
|                                                                                                                                              |        |     |                                                                                          |     |     |
|                                                                                                                                              |        |     |                                                                                          |     |     |
|                                                                                                                                              |        |     |                                                                                          |     |     |
|                                                                                                                                              |        |     |                                                                                          |     |     |
|                                                                                                                                              |        |     |                                                                                          |     |     |

特殊養生工  
鉄筋構造物

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0056

10 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価       | 金 額     | 備 考          |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|---------|--------------|
| 普通作業員                                                    | 0.140 | 人   |           |         |              |
| ジェットヒータ運転 (機 - 1 6 )<br>1 2 6 M J / h                    | 1.800 | 日   |           |         | 施工 第0-0010号表 |
| 発動発電機運転 (機 - 2 4 )<br>ディーゼルエンジン駆動 2 . 7 / 3 k V A<br>普通型 | 1.800 | 日   |           |         | 施工 第0-0011号表 |
| 諸雑費                                                      | 1     | 式   |           |         |              |
| *** 合 計 ***                                              | 10    | m 3 |           |         |              |
| *** 単位当り ***                                             | 1     | m 3 |           |         |              |
| 構造物種別：鉄筋構造物                                              |       |     | 豪雪割増：豪雪割増 | 工種条件と同じ |              |
|                                                          |       |     |           |         |              |
|                                                          |       |     |           |         |              |
|                                                          |       |     |           |         |              |
|                                                          |       |     |           |         |              |
|                                                          |       |     |           |         |              |
|                                                          |       |     |           |         |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

ジェットヒータ運転 (機 - 16)  
126MJ/h

施工 第0 -0010号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                       | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| ジェットヒータ賃料<br>126MJ                                             | 1.200  | 供用日 |                                                           |     |     |
| 灯油<br>白灯油 ミニローリー4KL                                            | 54.720 | L   |                                                           |     |     |
| 諸雑費                                                            | 1      | 式   |                                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                   | 1      | 日   |                                                           |     |     |
| 規格： 126MJ/h<br>時間当燃料消費量 (指定事項の場合 = 省略) : 3.6<br>灯油 (L / 日) : 0 |        |     | 運転日当運転時間 (指定事項の場合 = 省略) : 15.2<br>ジェットヒータ (供用日 / 日) : 1.2 |     |     |
|                                                                |        |     |                                                           |     |     |
|                                                                |        |     |                                                           |     |     |
|                                                                |        |     |                                                           |     |     |
|                                                                |        |     |                                                           |     |     |
|                                                                |        |     |                                                           |     |     |
|                                                                |        |     |                                                           |     |     |
|                                                                |        |     |                                                           |     |     |
|                                                                |        |     |                                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

発動発電機運転 (機 - 24)  
ディーゼルエンジン駆動 2.7 / 3 kVA 普通型

施工 第0 -0011号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]<br>2.7 / 3 kVA                                                                  | 1.200 | 供用日 |                                               |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                             | 7.448 | L   |                                               |     |     |
| 諸雑費                                                                                                 | 1     | 式   |                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1     | 日   |                                               |     |     |
| 規格：ディーゼルエンジン駆動 2.7 / 3 kVA<br>運転日当運転時間 (指定事項の場合 = 省略) : 15.2<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ<br>燃料 (L / 日) : 0 |       |     | 機種：普通型<br>供用日当運転日数：0<br>発動発電機 (供用日 / 日) : 1.2 |     |     |
|                                                                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                                                                     |       |     |                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

雪寒假囲い設置・撤去（W・PW）  
 枠組足場部

施工 第0 -0012号表

100 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価            | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------|--------|-----|----------------|-----|-----|
| 土木一般世話役                                         | 2.200  | 人   |                |     |     |
| とび工                                             | 9.600  | 人   |                |     |     |
| 普通作業員                                           | 6.700  | 人   |                |     |     |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料<br>排ガス 2 0 1 4 2 5 t 吊 | 0.200  | 日   |                |     |     |
| 諸雑費                                             | 26.000 | %   |                |     |     |
| *** 合 計 ***                                     | 100    | m 2 |                |     |     |
| *** 単位当り ***                                    | 1      | m 2 |                |     |     |
| 作業区分：枠組足場部                                      |        |     | R T C 賃料補正係数：1 |     |     |
|                                                 |        |     |                |     |     |
|                                                 |        |     |                |     |     |
|                                                 |        |     |                |     |     |
|                                                 |        |     |                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

鉄筋工

施工 第0 -0013号表

S D 3 4 5 D 2 9

構造物種別による補正なし

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 鉄筋工 加工・組立共                                          | 1.000 | t   |                                               |     |     |
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 2 9                             | 1.030 | t   |                                               |     |     |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式   |                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                        | 1     | t   |                                               |     |     |
| 鉄筋規格：S D 3 4 5<br>規格・仕様：一般構造物<br>構造物種別：構造物種別による補正なし |       |     | 鉄筋径： D 2 9<br>作業条件：標準作業<br>施工規模：施工規模 1 0 t 未満 |     |     |
| 時間的制約の有無： 条件不要<br>太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満          |       |     | 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし                 |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0061

鉄筋工

施工 第0 -0014号表

S D 3 4 5 D 1 6 - 2 5

構造物種別による補正なし

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 鉄筋工 加工・組立共                                          | 1.000 | t   |                                               |     |     |
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 2 5                             | 1.030 | t   |                                               |     |     |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式   |                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                        | 1     | t   |                                               |     |     |
| 鉄筋規格：S D 3 4 5<br>規格・仕様：一般構造物<br>構造物種別：構造物種別による補正なし |       |     | 鉄筋径： D 2 5<br>作業条件：標準作業<br>施工規模：施工規模 1 0 t 未満 |     |     |
| 時間的制約の有無： 条件不要<br>太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満           |       |     | 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし                   |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

鉄筋工

施工 第0 -0015号表

S D 3 4 5 D 1 6 - 2 5

構造物種別による補正なし

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 鉄筋工 加工・組立共                                          | 1.000 | t   |                                               |     |     |
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 2 2                             | 1.030 | t   |                                               |     |     |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式   |                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                        | 1     | t   |                                               |     |     |
| 鉄筋規格：S D 3 4 5<br>規格・仕様：一般構造物<br>構造物種別：構造物種別による補正なし |       |     | 鉄筋径： D 2 2<br>作業条件：標準作業<br>施工規模：施工規模 1 0 t 未満 |     |     |
| 時間的制約の有無： 条件不要<br>太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満           |       |     | 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし                   |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0063

鉄筋工

施工 第0 -0016号表

S D 3 4 5 D 1 6 - 2 5

構造物種別による補正なし

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 鉄筋工 加工・組立共                                          | 1.000 | t   |                                               |     |     |
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 9                             | 1.030 | t   |                                               |     |     |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式   |                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                        | 1     | t   |                                               |     |     |
| 鉄筋規格：S D 3 4 5<br>規格・仕様：一般構造物<br>構造物種別：構造物種別による補正なし |       |     | 鉄筋径： D 1 9<br>作業条件：標準作業<br>施工規模：施工規模 1 0 t 未満 |     |     |
| 時間的制約の有無： 条件不要<br>太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満           |       |     | 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし                   |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0064

鉄筋工

施工 第0 -0017号表

S D 3 4 5 D 1 6 - 2 5

構造物種別による補正なし

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 鉄筋工 加工・組立共                                          | 1.000 | t   |                                               |     |     |
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 6                             | 1.030 | t   |                                               |     |     |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式   |                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                        | 1     | t   |                                               |     |     |
| 鉄筋規格：S D 3 4 5<br>規格・仕様：一般構造物<br>構造物種別：構造物種別による補正なし |       |     | 鉄筋径： D 1 6<br>作業条件：標準作業<br>施工規模：施工規模 1 0 t 未満 |     |     |
| 時間的制約の有無： 条件不要<br>太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満          |       |     | 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし                 |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

鉄筋工

施工 第0 -0018号表

S D 3 4 5 D 1 3

構造物種別による補正なし

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 鉄筋工 加工・組立共                                          | 1.000 | t   |                                               |     |     |
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3                             | 1.030 | t   |                                               |     |     |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式   |                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                        | 1     | t   |                                               |     |     |
| 鉄筋規格：S D 3 4 5<br>規格・仕様：一般構造物<br>構造物種別：構造物種別による補正なし |       |     | 鉄筋径： D 1 3<br>作業条件：標準作業<br>施工規模：施工規模 1 0 t 未満 |     |     |
| 時間的制約の有無： 条件不要<br>太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満           |       |     | 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし                   |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |
|                                                     |       |     |                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

掘削  
硬岩

施工 第0 -0019号表

機械構成比： 22.22% 労務構成比： 72.49% 材料構成比： 5.29% 集積押土なし 市場単価構成比： 0.00% 1 m 3 当り 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)             | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.8m <sup>3</sup> | 13.17% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 |          |     |
| 大型ブレーカ[油圧式]<br>1300kg級                              | 6.32%  | 供用日 |     | 大型ブレーカ[油圧式]                     |          |     |
| 特殊作業員                                               | 37.93% | 人   |     | 特殊作業員                           |          |     |
| 普通作業員                                               | 14.62% | 人   |     | 普通作業員                           |          |     |
| 運転手（特殊）                                             | 11.05% | 人   |     | 運転手（特殊）                         |          |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                | 4.64%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                   |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

掘削  
硬岩

施工 第0 -0019号表

機械構成比： 22.22% 労務構成比： 72.49% 材料構成比： 5.29% 集積押土なし 市場単価構成比： 0.00% 1 m 3 当り  
標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------|-----|
| 積算単価                                   |       | 式   |     | 積算単価                                               |           |     |
| *** 単位当り ***                           |       |     |     |                                                    |           |     |
| 土質：硬岩<br>火薬使用：火薬使用不可<br>集積押土の有無：集積押土なし |       |     |     | 施工方法：片切掘削<br>破砕片除去の有無：破砕片除去なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     |
|                                        |       |     |     |                                                    |           |     |
|                                        |       |     |     |                                                    |           |     |
|                                        |       |     |     |                                                    |           |     |
|                                        |       |     |     |                                                    |           |     |

# 施工内訳表

頁0-0068

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0020号表

養生無し

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

1 m3 当り

機械構成比： 5.16% 労務構成比： 16.75% 材料構成比： 78.09% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代表機材規格                                                      | 構成比    | 単位             | 単価 | 代表機材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|----|---------------------------------------|----------|----|
| コンクリートポンプ車[トラック架装]<br>ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m <sup>3</sup> / h | 4.83%  | 供用日            |    | コンクリートポンプ車[トラック架装]<br>ブーム式            |          |    |
| 普通作業員                                                       | 9.17%  | 人              |    | 普通作業員                                 |          |    |
| 特殊作業員                                                       | 3.24%  | 人              |    | 特殊作業員                                 |          |    |
| 土木一般世話役                                                     | 2.22%  | 人              |    | 土木一般世話役                               |          |    |
| 運転手(特殊)                                                     | 1.98%  | 人              |    | 運転手(特殊)                               |          |    |
| 生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB<br>(W / C = 60 %以下)               | 77.08% | m <sup>3</sup> |    | 生コンクリート<br>24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 % |          |    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0020号表

養生無し

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

1 m 3 当り

機械構成比： 5.16% 労務構成比： 16.75% 材料構成比： 78.09% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                  | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                                  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                                        | 1.00% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                                                        |          |     |
| 積算単価                                                                                                           |       | 式   |     | 積算単価                                                                                                 |          |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                   |       |     |     |                                                                                                      |          |     |
| 構造物種別：無筋・鉄筋構造物<br>設計日打設量：10m3以上100m3未満<br>圧送管延長距離区分：60m以下<br>コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |       |     |     | 打設工法：コンクリートポンプ車打設<br>養生工の種類：養生無し<br>コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ）<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                                                                                                |       |     |     |                                                                                                      |          |     |
|                                                                                                                |       |     |     |                                                                                                      |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0070

間知ブロック張  
150kg/個未満 各種

再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0 -0021号表

1 m2 当り

| 代表機材規格                                       | 構成比    | 単位             | 単価 | 代表機材規格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備考 |
|----------------------------------------------|--------|----------------|----|-------------------------------|----------|----|
| バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 5.61%  | 日              |    | バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料      |          |    |
| 普通作業員                                        | 13.06% | 人              |    | 普通作業員                         |          |    |
| 運転手 ( 特殊 )                                   | 8.93%  | 人              |    | 運転手 ( 特殊 )                    |          |    |
| 特殊作業員                                        | 6.44%  | 人              |    | 特殊作業員                         |          |    |
| ブロック工                                        | 4.10%  | 人              |    | ブロック工                         |          |    |
| 間知ブロック<br>JIS粗面 150kg/個未満 控え350mm            | 34.08% | m <sup>2</sup> |    | 間知ブロック<br>高さ250×幅400×控え350 滑面 |          |    |

機械構成比: 5.61%

労務構成比: 34.66%

材料構成比: 59.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

# 施工内訳表

頁0-0071

間知ブロック張  
150kg/個未満 各種

機械構成比： 5.61%

労務構成比：

再生クラッシャーラン RC - 40

34.66% 材料構成比： 59.73%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0021号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代表機労材規格                                                                                                                                                                             | 構成比    | 単位  | 単価 | 代表機労材規格(東京地区)                                                                                                           | 単価(東京地区) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 生コン 18 - 8 - 25 ( 20 ) - B B<br>( W / C = 60 % 以下 )                                                                                                                                 | 19.53% | m 3 |    | 生コンクリート<br>18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %                                                                                    |          |    |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                                                                                                             | 4.66%  | L   |    | 軽油<br>パトロール給油                                                                                                           |          |    |
| 再生クラッシャーラン 40 mm以下                                                                                                                                                                  | 1.46%  | m 3 |    | 再生クラッシャーラン<br>RC - 40                                                                                                   |          |    |
| 積算単価                                                                                                                                                                                |        | 式   |    | 積算単価                                                                                                                    |          |    |
| *** 単位当り ***                                                                                                                                                                        |        |     |    |                                                                                                                         |          |    |
| 間知ブロック規格：150kg/個未満 各種<br>裏込材10m2当り使用量：1.0m3を超え3.0m3以下<br>胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量：2.1m3を超え2.3m3以下<br>裏込材規格：再生クラッシャーラン RC - 40<br>胴込・裏込コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |        |     |    | 裏込材の有無：裏込材あり<br>胴込・裏込コンクリートの有無：胴込・裏込コンクリートあり<br>遮水シート規格：遮水シート不要<br>胴込・裏込コンクリートセメント種類：高炉 ( B B )<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増なし |          |    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 ( B B )

特殊養生(練炭)

施工 第0 -0022号表

1

m 3 当り

機械構成比： 2.72%

労務構成比：

68.71%

材料構成比：

28.57%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                           | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料<br>～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3    | 2.72%  | 日   |     | バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料                |          |     |
| 型わく工                                                    | 21.74% | 人   |     | 型わく工                                    |          |     |
| 普通作業員                                                   | 17.81% | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 土木一般世話役                                                 | 11.53% | 人   |     | 土木一般世話役                                 |          |     |
| 特殊作業員                                                   | 7.42%  | 人   |     | 特殊作業員                                   |          |     |
| 生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B<br>( W / C = 6 0 % 以下 ) | 26.91% | m 3 |     | 生コンクリート<br>1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 % |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 ( B B )

特殊養生(練炭)

施工 第0 -0022号表

1

m 3 当り

機械構成比： 2.72% 労務構成比：

68.71%

材料構成比： 28.57%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                         | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                               | 1.66% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                 |          |     |
| 積算単価                                                                  |       | 式   |     | 積算単価                                          |          |     |
| *** 単位当り ***                                                          |       |     |     |                                               |          |     |
| 養生工の種類：特殊養生(練炭)<br>生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |       |     |     | 生コンクリート種類： 高炉 ( B B )<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増なし |          |     |
|                                                                       |       |     |     |                                               |          |     |
|                                                                       |       |     |     |                                               |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0074

現場打小口止コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 ( B B )

特殊養生(練炭)

施工 第0 -0023号表

1  
標準単価:

m 3 当り

機械構成比: 2.06% 労務構成比: 72.42% 材料構成比: 25.52%

市場単価構成比: 0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料<br>～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3 | 2.06%  | 日   |     | バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料                |          |     |
| 普通作業員                                                | 24.12% | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 型わく工                                                 | 21.33% | 人   |     | 型わく工                                    |          |     |
| 土木一般世話役                                              | 11.28% | 人   |     | 土木一般世話役                                 |          |     |
| 特殊作業員                                                | 5.94%  | 人   |     | 特殊作業員                                   |          |     |
| 生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B<br>( W / C = 6 0 % 以下 )      | 24.42% | m 3 |     | 生コンクリート<br>1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 % |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

現場打小口止コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 ( B B )

特殊養生(練炭)

施工 第0 -0023号表

1

m 3 当り

機械構成比： 2.06% 労務構成比：

72.42%

材料構成比： 25.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                         | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                               | 1.10% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                 |          |     |
| 積算単価                                                                  |       | 式   |     | 積算単価                                          |          |     |
| *** 単位当り ***                                                          |       |     |     |                                               |          |     |
| 養生工の種類：特殊養生(練炭)<br>生コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |       |     |     | 生コンクリート種類： 高炉 ( B B )<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増なし |          |     |
|                                                                       |       |     |     |                                               |          |     |
|                                                                       |       |     |     |                                               |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0076

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0024号表

特殊養生(練炭)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m 3 当り

機械構成比：

3.78%

労務構成比：

46.08%

材料構成比：

50.14%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                           | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料<br>～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3    | 3.57%  | 日   |     | バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料                  |          |     |
| 普通作業員                                                   | 15.80% | 人   |     | 普通作業員                                     |          |     |
| 特殊作業員                                                   | 9.86%  | 人   |     | 特殊作業員                                     |          |     |
| 土木一般世話役                                                 | 9.47%  | 人   |     | 土木一般世話役                                   |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                              | 6.05%  | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )                                |          |     |
| 生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B<br>( W / C = 6 0 % 以下 ) | 48.26% | m 3 |     | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 % |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0077

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0024号表

特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホウ(クレーン機能付)打設 1 m3 当り  
機械構成比: 3.78% 労務構成比: 46.08% 材料構成比: 50.14% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                           | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                 | 1.78% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                                                 |          |     |
| 積算単価                                                                                    |       | 式   |     | 積算単価                                                                                          |          |     |
| *** 単位当り ***                                                                            |       |     |     |                                                                                               |          |     |
| 構造物種別: 小型構造物<br>養生工の種類: 特殊養生(練炭)<br>コンクリート規格: 18-8-25(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし |       |     |     | 打設工法: バックホウ(クレーン機能付)打設<br>コンクリート種類: 高炉 ( B B )<br>生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし<br>豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                                                                         |       |     |     |                                                                                               |          |     |
|                                                                                         |       |     |     |                                                                                               |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0078

基礎碎石  
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0025号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.53% 労務構成比： 71.60% 材料構成比： 22.87% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| バックハウ [ クローラ型 ] 賃料<br>～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3 | 5.50%  | 日   |     | バックハウ [ クローラ型 ] 賃料      |          |     |
| 普通作業員                                           | 34.31% | 人   |     | 普通作業員                   |          |     |
| 特殊作業員                                           | 14.98% | 人   |     | 特殊作業員                   |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                      | 13.40% | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )              |          |     |
| 土木一般世話役                                         | 8.42%  | 人   |     | 土木一般世話役                 |          |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                             | 17.73% | m 3 |     | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

基礎碎石  
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0025号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.53%

労務構成比：

71.60%

材料構成比： 22.87%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------|-------|-----|-----|---------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油 | 5.11% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油             |          |     |
| 積算単価                    |       | 式   |     | 積算単価                      |          |     |
| *** 単位当り ***            |       |     |     |                           |          |     |
| 碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下 |       |     |     | 碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0 |          |     |
|                         |       |     |     |                           |          |     |
|                         |       |     |     |                           |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0080

支障木伐採  
チェーンソー伐採

幹周30cm以上60cm未満

施工 第0 -0026号表

10

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 造園工                      | 0.70 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                    | 1.35 | 人   |     |     |              |
| チェーンソー運転<br>80cc 鋸長600mm | 0.37 | 日   |     |     | 施工 第0-0027号表 |
| *** 合 計 ***              | 10   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***             | 1    | 本   |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0081

チェーンソー運転  
80cc鋸長600mm

施工 第0 -0027号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                              | 1.0 | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                 | 2.7 | L   |     |     |     |
| チェーンソー [ ガソリンエンジン ]<br>鋸長 6 0 0 mm | 1.0 | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                                | 3   | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                       | 1   | 日   |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0082

支障木伐採  
チェーンソー伐採

幹周60cm以上90cm未満

施工 第0 -0028号表

10

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 造園工                      | 1.75 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                    | 3.37 | 人   |     |     |              |
| チェーンソー運転<br>80cc 鋸長600mm | 0.89 | 日   |     |     | 施工 第0-0027号表 |
| *** 合 計 ***              | 10   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***             | 1    | 本   |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |

施 工 内 訳 表

頁0-0083

支障木伐採  
チェーンソー伐採

幹周90cm以上

施工 第0 -0029号表

10

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 造園工                      | 3.5  | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                    | 6.75 | 人   |     |     |              |
| チェーンソー運転<br>80cc 鋸長600mm | 1.25 | 日   |     |     | 施工 第0-0027号表 |
| *** 合 計 ***              | 10   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***             | 1    | 本   |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |
|                          |      |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0084

支障木伐根  
幹周30cm以上60cm未満

施工 第0 -0030号表

10

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                       | 1.15 | 人   |     |     |              |
| チェーンソー運転<br>80cc鋸長600mm     | 0.17 | 日   |     |     | 施工 第0-0027号表 |
| トラック(クレーン装置付)4 t 級2.9 t 吊運転 | 1.27 | 時間  |     |     | 施工 第0-0031号表 |
| *** 合 計 ***                 | 10   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                | 1    | 本   |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |

施 工 内 訳 表

トラック(クレーン装置付)4 t 級2.9 t 吊運転

施工 第0 -0031号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手 ( 特殊 )                                  | 0.17 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                     | 5.7  | L   |     |     |     |
| トラック [ クレーン装置付 ]<br>4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊 | 1.0  | 時間  |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *                            | 1    | 時間  |     |     |     |
|                                             |      |     |     |     |     |
|                                             |      |     |     |     |     |
|                                             |      |     |     |     |     |
|                                             |      |     |     |     |     |
|                                             |      |     |     |     |     |
|                                             |      |     |     |     |     |
|                                             |      |     |     |     |     |
|                                             |      |     |     |     |     |
|                                             |      |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0086

支障木伐根  
幹周60cm以上90cm未満

施工 第0 -0032号表

10 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                       | 4.3  | 人   |     |     |              |
| チェーンソー運転<br>80cc鋸長600mm     | 0.65 | 日   |     |     | 施工 第0-0027号表 |
| トラック(クレーン装置付)4 t 級2.9 t 吊運転 | 4.76 | 時間  |     |     | 施工 第0-0031号表 |
| *** 合 計 ***                 | 10   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                | 1    | 本   |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0087

支障木伐根  
幹周90cm以上

施工 第0 -0033号表

10

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                       | 10.7 | 人   |     |     |              |
| チェーンソー運転<br>80cc鋸長600mm     | 1.6  | 日   |     |     | 施工 第0-0027号表 |
| トラック(クレーン装置付)4 t 級2.9 t 吊運転 | 11.8 | 時間  |     |     | 施工 第0-0031号表 |
| *** 合 計 ***                 | 10   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                | 1    | 本   |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |
|                             |      |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0088

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-トラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし

機械構成比： 14.21% 労務構成比： 82.66% 材料構成比： 3.13%

施工 第0 -0034号表

1  
標準単価：

t 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| トラック [ クレーン装置付 ]<br>2 t 積 2 . 9 t 吊 | 14.21% | 供用日 |     | トラック [ クレーン装置付 ]    |          |     |
| 特殊作業員                               | 41.66% | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                          | 41.00% | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )          |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油             | 3.13%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                        |        |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0089

## 現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし

機械構成比： 14.21%      勞務構成比： 82.66%      材料構成比： 3.13%      市場単価構成比： 0.00%

標準単価：  
1

t 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0090

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し  
トラック[クレーン装置付]ベ-トラック2t級、吊能力2.9t

施工 第0 -0035号表

機械構成比： 14.15% 労務構成比： 82.74% 材料構成比： 3.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| トラック [ クレーン装置付 ]<br>2 t 積 2 . 9 t 吊 | 14.15% | 供用日 |     | トラック [ クレーン装置付 ]    |          |     |
| 特殊作業員                               | 41.50% | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                          | 40.83% | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )          |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油             | 3.11%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                        |        |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0091

## 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

トラック[クレーン装置付]ベ-トラック2t級、吊能力2.9t

機械構成比： 14.15%      労務構成比： 82.74%

材料構成比： 3.11%

市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

t 当り

施工 第0 -0035号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0092

施工 第0 -0036号表

100 t 当り

処分費  
木くず(根株)

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0093

大型土のう製作・設置

作業半径 6 mを超え 2 0 m以下

施工 第0 -0037号表

大型土のう：刊行物単価

10

袋 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                            | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                          | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                                                  | 0.192  | 人   |                                                                              |     |              |
| 特殊作業員                                                                    | 0.192  | 人   |                                                                              |     |              |
| 普通作業員                                                                    | 0.192  | 人   |                                                                              |     |              |
| 大型土のう<br>1 1 0 × 1 0 8 cm                                                | 10.000 | 袋   |                                                                              |     |              |
| 購入土                                                                      | 10.000 | m 3 |                                                                              |     |              |
| バックホウ運転 (機 - 2 8 )<br>クローラ型・クレーン付 山積 0 . 8 m 3<br>超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)   | 0.192  | 日   |                                                                              |     | 施工 第0-0038号表 |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料<br>排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)                    | 0.192  | 日   |                                                                              |     |              |
| 諸雑費                                                                      | 6.000  | %   |                                                                              |     |              |
| *** 合 計 ***                                                              | 10     | 袋   |                                                                              |     |              |
| *** 単位当り ***                                                             | 1      | 袋   |                                                                              |     |              |
| 作業区分：製作・設置<br>R T C 賃料補正係数 B = 2 時 : 1<br>大型土のう単価 (円 / 袋) A = 1 , 2 時入力： |        |     | 作業半径：作業半径 6 mを超え 2 0 m以下<br>袋詰土区分 ( A = 1 , 2 時選択 )：購入土<br>購入土単価 (円 / m 3 )： |     |              |
|                                                                          |        |     |                                                                              |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0094

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m<sup>3</sup> 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

施工 第0 -0038号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量     | 単 位 | 単 価                                         | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------|-----|-----|
| バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.8m <sup>3</sup>                 | 1.440   | 供用日 |                                             |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                | 1.000   | 人   |                                             |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                | 119.000 | L   |                                             |     |     |
| 諸雑費                                                                    | 1       | 式   |                                             |     |     |
| *** 単位当り ***                                                           | 1       | 日   |                                             |     |     |
| 規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m <sup>3</sup><br>バックホウ（供用日／日）：1.44<br>軽油（L／日）：119 |         |     | 排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型3次基準）<br>特殊運転手（人／日）：1 |     |     |
|                                                                        |         |     |                                             |     |     |
|                                                                        |         |     |                                             |     |     |
|                                                                        |         |     |                                             |     |     |
|                                                                        |         |     |                                             |     |     |
|                                                                        |         |     |                                             |     |     |
|                                                                        |         |     |                                             |     |     |
|                                                                        |         |     |                                             |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0095

大型土のう設置

作業半径 6 mを超え 2 0 m以下

施工 第0 -0039号表

10

袋 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----|-----|
| 土木一般世話役                                                 | 0.125 | 人   |                          |     |     |
| 特殊作業員                                                   | 0.125 | 人   |                          |     |     |
| 普通作業員                                                   | 0.125 | 人   |                          |     |     |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料<br>排ガス 3 次 2 5 t 吊 ( 燃料油脂費含む ) | 0.125 | 日   |                          |     |     |
| 諸雑費                                                     | 1     | 式   |                          |     |     |
| *** 合 計 ***                                             | 10    | 袋   |                          |     |     |
| *** 単位当り ***                                            | 1     | 袋   |                          |     |     |
| 作業区分：設置<br>R T C 賃料補正係数 B = 2 時 : 1                     |       |     | 作業半径：作業半径 6 mを超え 2 0 m以下 |     |     |
|                                                         |       |     |                          |     |     |
|                                                         |       |     |                          |     |     |
|                                                         |       |     |                          |     |     |
|                                                         |       |     |                          |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0096

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0040号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m   | 4.02%  | 供用日 |     | モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 |          |     |
| ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 運転質量1 0 t      | 3.18%  | 供用日 |     | ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t | 1.04%  | 日   |     | タイヤローラ賃料              |          |     |
| 運転手（特殊）                              | 14.47% | 人   |     | 運転手（特殊）               |          |     |
| 特殊作業員                                | 5.08%  | 人   |     | 特殊作業員                 |          |     |
| 普通作業員                                | 4.81%  | 人   |     | 普通作業員                 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0097

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0040号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                     | 1.42%  | 人   |     | 土木一般世話役                                      |          |     |
| クラッシャーラン 4 0 mm以下                           | 54.88% | m 3 |     | 再生粒度調整碎石<br>R M - 4 0                        |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                     | 2.97%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                |          |     |
| 積算単価                                        |        | 式   |     | 積算単価                                         |          |     |
| *** 単位当り ***                                |        |     |     |                                              |          |     |
| 材料：粒度調整碎石<br>施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 全仕上り厚(mm)：100<br>材料(粒度調整碎石)：クラッシャーラン C - 4 0 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0098

路体（築堤）盛土

施工 第0 -0041号表

4.0m以上

10,000m3未満

1

m 3 当り

機械構成比： 18.74%

労務構成比： 64.69%

材料構成比： 16.57%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------|----------|-----|
| ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>～低騒・排ガス3次 7 t 級           | 11.51% | 日   |     | ブルドーザ〔湿地〕賃料          |          |     |
| 振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料<br>～排ガス3次 質量11～12 t | 7.23%  | 日   |     | 振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 |          |     |
| 運転手（特殊）                                  | 43.87% | 人   |     | 運転手（特殊）              |          |     |
| 普通作業員                                    | 20.82% | 人   |     | 普通作業員                |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                  | 16.57% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油        |          |     |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0099

路体（築堤）盛土

施工 第0 -0041号表

4.0m以上

10,000m3未満

1

m 3 当り

機械構成比： 18.74%

労務構成比：

64.69%

材料構成比：

16.57%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格             | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***              |     |     |     |                     |          |     |
| 施工幅員：4.0m以上<br>障害の有無：障害なし |     |     |     | 施工数量：10,000m3未満     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0100

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員 B           | 1.000 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                 | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***        | 1     | 人・日 |     |     |     |
| 交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |
|                     |       |     |     |     |     |