

工事番号																(様式－１)	
担当者		照査		審査者		審査者		係長		課長							
令和 6 年度 中山霊園合葬式墳墓進入路舗装工事 閲覧設計書																	
松本市 中山（中山霊園）																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
舗装工事 進入路 L＝341.5m 水路1 L＝52.5m 水路2 L＝25.1m 本工事は、 「長野県土木工事共通仕様書(建設部)(令和5年10月1日適用)」 「長野県土木工事施工管理基準(建設部)(令和5年10月1日適用)」 「土木工事現場必携 令和2年3月版(長野県)(令和4年10月適用)」 に準拠して実施すること。 担当 建設部 FAX 34－3205								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 2 月 28 日					
								契約保証方法				金銭的保証					

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（1） 06.07.31			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 04 道路改良 09 補正無し 09 補正無し 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 604			

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
掘削工						
			式			
掘削						
	350	m 3				工種 第0001号表
盛土工						
			式			
路体（築堤）盛土						
	40	m 3				工種 第0002号表
残土処理工						
			式			
残土等処分						
	450	m 3				工種 第0003号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工						
			式			
法面整形（切土部）						
	200		m 2			工種 第0004号表
法面整形（盛土部）						
	110		m 2			工種 第0005号表
法面工						
			式			
植生工						
			式			
植生マット						
	200		m 2			工種 第0006号表
植生シート						
	110		m 2			工種 第0007号表
排水構造物工						
			式			
作業土工						
			式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床堀					
	180	m 3			工種 第0008号表
埋戻し					
	40	m 3			工種 第0009号表
基面整正					
	290	m 2			工種 第0010号表
側溝工					
		式			
自由勾配側溝 300×300					
	366	m			工種 第0011号表
自由勾配側溝 進入路 インバート調整					
	14	m			工種 第0012号表
自由勾配側溝 水路1 インバート調整					
	7	m			工種 第0013号表
自由勾配側溝 水路2 インバート調整					
	18	m			工種 第0014号表
自由勾配側溝 水路2 インバート調整					
	7	m			工種 第0015号表

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断用自由勾配側溝						
	2	m				工種 第0016号表
側溝蓋 (C o 蓋) L = 0. 5m						
	334	枚				工種 第0017号表
側溝蓋 (グレーチング蓋) L = 1. 0m						
	39	枚				工種 第0018号表
側溝蓋 (横断用グレーチング)						
	1	枚				工種 第0019号表
ポリエチレン製角型U字溝						
	16	m				工種 第0020号表
U 3 0 0 B						
	2	m				工種 第0021号表
U 2 4 0						
	1	m				工種 第0022号表
集水枳工						
		式				
1号集水枳						
	1	箇所				工種 第0023号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号集水桝						
	1		箇所			工種 第0024号表
3号集水桝						
	1		箇所			工種 第0025号表
4号集水桝						
	1		箇所			工種 第0026号表
5号集水桝						
	1		箇所			工種 第0027号表
6号集水桝						
	1		箇所			工種 第0028号表
7号集水桝						
	1		箇所			工種 第0029号表
舗装工						
			式			
舗装準備工						
			式			
不陸整正 進入路						
	852		m ²			工種 第0030号表

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
不陸整正 水路 1									工種 第0031号表	
	28		m	2						
不陸整正 水路 2									工種 第0032号表	
	19		m	2						
アスファルト舗装工										
				式						
表層 (車道・路肩部) 進入路									工種 第0033号表	
	885		m	2						
表層 (車道・路肩部) 水路 1									工種 第0034号表	
	34		m	2						
表層 (車道・路肩部) 水路 2									工種 第0035号表	
	22		m	2						
上層路盤 (車道・路肩部) 進入路									工種 第0036号表	
	885		m	2						
上層路盤 (車道・路肩部) 水路 1									工種 第0037号表	
	34		m	2						
上層路盤 (車道・路肩部) 水路 2									工種 第0038号表	
	22		m	2						

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤（車道・路肩部） 進入路									工種 第0039号表	
	885		m	2						
下層路盤（車道・路肩部） 水路 1									工種 第0040号表	
	34		m	2						
構造物撤去工										
				式						
構造物取壊し工										
				式						
舗装版破碎									工種 第0041号表	
	78		m	2						
舗装版切断									工種 第0042号表	
	93		m							
コンクリート構造物取壊し									工種 第0043号表	
	0.3		m	3						
排水構造物撤去工										
				式						
U型側溝撤去 U300									工種 第0044号表	
	4		m							

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
U型側溝撤去 U240									工種 第0045号表	
	2		m							
殻運搬処理工										
			式							
殻運搬処理									工種 第0046号表	
	3		m	3						
殻運搬処理									工種 第0047号表	
	0.3		m	3						
殻運搬処理									工種 第0048号表	
	0.2		m	3						
木材運搬									工種 第0049号表	
	0.1		m	3						
処分費									工種 第0050号表	
	7		t							
処分費									工種 第0051号表	
	1		t							
処分費									工種 第0052号表	
	0.3		t							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費										
	0.03		t						工種	第0053号表
直接工事費										
現場環境改善費（率分）										
率 0.0146										
共通仮設費率計算額										
補正無の率 0.1177										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
補正無の率 0.3266										

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価						
一般管理費等						
補正無の率 0.2039						
工事価格計						
消費税等相当額計						
率 0.1000						
工事費計						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
率 0.0366						

掘削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0013

[illegible]

路体（築堤）盛土

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0014

[illegible]

残土等処分

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0015

[illegible]

法面整形（切土部）

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0016

[illegible]

法面整形（盛土部）

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0017

[illegible]

植生マット

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0018

[illegible]

植生シート

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0019

[illegible]

床堀

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0020

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0021

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0022

[illegible]

300 × 300

工種 第0011号表

頁0-0023

[illegible]

進入路 インバート調整

工種 第0012号表

頁0-0024

[illegible]

水路1 インバート調整

工種 第0013号表

頁0-0025

[illegible]

水路2 インバート調整

工種 第0014号表

頁0-0026

[illegible]

水路2 インバート調整

工種 第0015号表

頁0-0027

[illegible]

横断用自由勾配側溝

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0028

[illegible]

L = 0.5 m

工種 第0017号表

頁0-0029

[illegible]

側溝蓋（グレーチング蓋）

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0030

L = 1.0 m

[illegible]

側溝蓋（横断用グレーチング）

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0031

[illegible]

ポリエチレン製角型U字溝

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0032

[illegible]

U 3 0 0 B

工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0033

[illegible]

U 2 4 0

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0034

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0023号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)					
	1	箇所			施工 第0 -0028号表
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） グレーチング蓋版各種 40kg／枚以下					
	1	枚			施工 第0 -0023号表
グレーチングます蓋 T-14・6 滑止有 マス穴600×600 受枠込					
	1	組			
防塵スクリーン UB-300					
	2	個			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

2号集水枿

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0036

[illegible]

3号集水桝

工 種 明 細 表

工種 第0025号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.30m3を超え0.32m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)					
	1	箇所			施工 第0 -0030号表
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） グレーチング蓋版各種 40kg／枚以下					
	1	枚			施工 第0 -0023号表
グレーチングます蓋 T-2					
	1	組			
防塵スクリーン UB-300					
	1	個			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0026号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)					
	1	箇所			施工 第0 -0028号表
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） グレーチング蓋版各種 40kg／枚以下					
	1	枚			施工 第0 -0023号表
グレーチングます蓋 T-14・6 滑止有 マス穴600×600 受枠込					
	1	組			
防塵スクリーン UB-300					
	2	個			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

5号集水桢

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0039

[illegible]

6号集水枰

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0040

[illegible]

7 号集水枥

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0041

[illegible]

進入路

工種明細表

頁0-0042

[illegible]

水路 1

工種明細表

頁0-0043

[illegible]

水路 2

工種明細表

頁0-0044

[illegible]

進入路

工種 第0033号表

頁0-0045

[illegible]

水路 1

工種 第0034号表

頁0-0046

[illegible]

水路 2

工種 第0035号表

頁0-0047

[illegible]

進入路

工種 第0036号表

頁0-0048

[illegible]

水路 1

工種 第0037号表

頁0-0049

[illegible]

水路 2

工種 第0038号表

頁0-0050

[illegible]

進入路

工種 第0039号表

頁0-0051

[illegible]

水路 1

工種 第0040号表

頁0-0052

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0053

[illegible]

鋪装版切断

工種明細表

工種 第0042号表

頁0-0054

[illegible]

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0043号表

頁0-0055

[illegible]

U300

工種 第0044号表

頁0-0056

[illegible]

U240

工種 第0045号表

頁0-0057

[illegible]

殼運搬処理

工種明細表

工種 第0046号表

頁0-0058

[illegible]

殼運搬処理

工種明細表

工種 第0047号表

頁0-0059

[illegible]

殼運搬処理

工種明細表

工種 第0048号表

頁0-0060

[illegible]

木材運搬

工種明細表

工種 第0049号表

頁0-0061

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0066

掘削

土砂 小規模(標準)

機械構成比： 28.44%

労務構成比：

小規模(標準)

59.55%

材料構成比：

12.01%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8m3	28.44%	供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）	59.55%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

路体（築堤）盛土

施工 第0 -0002号表

2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比： 0.75%

労務構成比： 98.99%

材料構成比： 0.26%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t	0.75%	日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員	90.32%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.26%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0068

路体（築堤）盛土

2.5m未満

機械構成比： 0.75%

勞務構成比： 98.99%

材料構成比： 0.26%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0002号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0069

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 1.0km以下

機械構成比： 25.13% 労務構成比： 61.92% 材料構成比： 12.95%

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0003号表

1 m3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	25.13%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	61.92%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.95%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

法面整形
切土部

施工 第0 -0004号表

機械構成比： 10.32% 労務構成比： 79.09% 現場制約なし 材料構成比： 10.59% 市場単価構成比： 0.00% 1 m2 当り 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	10.32%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	37.96%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	21.82%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	19.31%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	10.59%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

法面整形

切土部

機械構成比：

10.32%

労務構成比：

現場制約なし

79.09%

材料構成比：

10.59%

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

法面整形
盛土部

施工 第0 -0005号表

法面締固めなし

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	13.14%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	32.67%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	27.78%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	12.93%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.48%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0073

法面整形

盛土部

機械構成比：

13.14%

労務構成比：

法面締固めなし

73.38%

材料構成比：

13.48%

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

標準単価：

1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土		

施工内訳表

頁0-0074

法面工 人力施工による植生工
植生マット工 肥料袋付

施工 第0 -0006号表

1 m 2 当り

[illegible]

松本市

施工 第0 -0007号表

頁0-0075

1 m 2 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0076

床掘り
土砂

施工 第0 -0008号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3	20.81%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
運転手（特殊）	38.71%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	32.68%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.80%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0077

床掘り

土砂

機械構成比： 20.81%

勞務構成比： 71.39%

小規模

材料構成比： 7.80%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0008号表

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0078

埋戻し
小規模

施工 第0 -0009号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3	9.30%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンバ及びランマ〔ランマ〕 質量60～80kg	0.61%	供用日		タンバ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員	48.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.54%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.30%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.49%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

埋戻し
小規模

施工 第0 -0009号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0081

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0011号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.307	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.159	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.29			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0012号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×400 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.302	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.366	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×400×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.285			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.345		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0013号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.302	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.387	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.285			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.365		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0014号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.302	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.300	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.285			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.283		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0085

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0015号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.302	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.363	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.285			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.342		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

排水構造物工 自由勾配側溝
1000kg/個以下

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0016号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.604	m3			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m3			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.329	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L=2000) 基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1000kg/個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m3/10m)：0.57		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m3/10m)：0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート設計量 (m3/10m)：0.31 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし 自由勾配側溝単価 (円/個)：		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

排水構造物工 蓋版据付
自由勾配側溝コンクリート蓋

幅300用 長500

施工 第0 -0017号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg／枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40kg/枚以下

施工 第0 -0018号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40kg/枚以下

施工 第0 -0019号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0090

**ポリエチレン製角型U字溝
300型**

施工 第0 -0020号表

10 m 当り

[illegible]

松本市

施工内訳表

頁0-0091

U 3 0 0 B
既設材再利用

施工 第0 -0021号表

10 m 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0092

排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ）

施工 第0 -0022号表

鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝（L 6 0 0） 6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.600	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付（手間のみ） U型側溝規格（鉄筋コンクリートU形）：3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 4 0			U型側溝の種類：鉄筋コンクリートU形 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量（m 3 / 1 0 m）：0.5	J I S A 5 3 7 2	
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

施工 第0 -0023号表

グレーチング蓋版各種

40kg／枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付（手間のみ） 蓋版質量：40kg／枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

U 2 4 0
既設材再利用

施工 第0 -0024号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ） 鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	10	m			施工 第0-0025号表
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下	10.0	枚			施工 第0-0023号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1.37	m 3			施工 第0-0026号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	6.4	m 2			施工 第0-0027号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ）

鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝（L 6 0 0） 6 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.128	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付（手間のみ） U型側溝規格（鉄筋コンクリートU形）：2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-4 0			U型側溝の種類：鉄筋コンクリートU形 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量（m 3 / 1 0 m）：0.94	J I S A 5 3 7 2	
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0026号表

一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設 1 m3 当り
 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	55.14%	m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比： 0.00% 勞務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0026号表

1
標準単価：

m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0098

型枠

一般型枠

機械構成比：

0.00%

労務構成比：

小型構造物

100.00%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

施工 第0 -0027号表

標準単価：

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.32m3を超え0.34m3以下

88.80% 材料構成比： 11.11%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0028号表

1

標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.09%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工	35.07%	人		型わく工		
普通作業員	29.65%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.16%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.01%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.71%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0100

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.32m3を超え0.34m3以下

88.80% 材料構成比： 11.11%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0028号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.09%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：0.32m3を超え0.34m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.34m3を超え0.36m3以下

88.60% 材料構成比： 11.31%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.09%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工	34.90%	人		型わく工		
普通作業員	29.62%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.16%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.05%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.93%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.34m3を超え0.36m3以下

88.60% 材料構成比： 11.31%

施工 第0 -0029号表

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量：0.34m3を超え0.36m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾚｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾚｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法：人力打設 ｺﾝｸﾚｰﾄﾍﾞｰｽ種類： 高炉（BB） 生ｺﾝｸﾚｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.30m3を超え0.32m3以下

89.03% 材料構成比： 10.88%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.09%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工	35.25%	人		型わく工		
普通作業員	29.67%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.17%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.98%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.48%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.30m3を超え0.32m3以下

89.03% 材料構成比： 10.88%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.09%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.30m3を超え0.32m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.10% 労務構成比：

0.26m3を超え0.28m3以下

89.54% 材料構成比： 10.36%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0031号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.10%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
型わく工	35.66%	人		型わく工		
普通作業員	29.73%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.18%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.90%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	9.95%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0106

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.10% 労務構成比：

0.26m3を超え0.28m3以下

89.54% 材料構成比： 10.36%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0031号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.09%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量：0.26m3を超え0.28m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾚｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾚｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法：人力打設 ｺﾝｸﾚｰﾄﾍﾞｰｽ種類： 高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾚｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0032号表

1 m2 当り

機械構成比：24.18%		労務構成比：67.12%		材料構成比：8.70%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1m		11.79%	供用日			モータグレーダ [土工用] 排ガス2次			
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		9.34%	供用日			ロードローラ [マカダム] 排ガス2次			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20 t		3.05%	日			タイヤローラ賃料			
運転手（特殊）		42.41%	人			運転手（特殊）			
特殊作業員		13.04%	人			特殊作業員			
普通作業員		9.43%	人			普通作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0108

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0032号表

1 m2 当り

機械構成比： 24.18% 労務構成比： 67.12% 材料構成比： 8.70% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.70%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0109

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0033号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.92%

労務構成比： 15.52%

材料構成比： 82.56%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅1. 4～3 m	1.22%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t	0.25%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t	0.23%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	5.27%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.64%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	3.58%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0110

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0033号表

1 m2 当り

機械構成比： 1.92%	労務構成比： 15.52%	材料構成比： 82.56%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.25%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕	74.96%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7.23%	L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.33%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0111

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40mm

機械構成比： 1.92%

勞務構成比：

15.52%

材料構成比： 82.56%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m 2

当り

施工 第0 -0033号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0112

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0034号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5～0. 6 t	0.27%	供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0～6 0 k g	0.15%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	20.56%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.24%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F） [再生材 混入率50%以下]	48.82%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0034号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.71%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（20F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0035号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5～0. 6 t	0.27%	供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0～6 0 k g	0.15%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	20.56%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.24%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（1 3 F） [再生材 混入率50%以下]	48.82%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0115

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0035号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.71%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（1 3 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0116

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0036号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比：

10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.18%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～2 0 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0036号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下	54.88%	m 3		再生粒度調整碎石 RM－ 4 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：120 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0118

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0037号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.18%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～2 0 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0119

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0037号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	54.88%	m 3		再生粒度調整碎石 RM－ 4 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚180mm

機械構成比： 4.87% 労務構成比：

1層施工

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0038号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m	1.95%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量10t	1.54%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20t	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	7.01%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0121

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚180mm

機械構成比：4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0038号表

標準単価：

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	78.14%	m3		クラッシャーラン C-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：180 材料：再生クラッシャーラン RC-40				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

9.20%

労務構成比：

障害等なし

82.23%

材料構成比：

8.57%

市場単価構成比：

施工 第0 -0039号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス3次 山積0.45m ³	9.20%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	28.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

施工 第0 -0039号表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

9.20%

労務構成比：

障害等なし

82.23%

材料構成比：

8.57%

市場単価構成比：

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0124

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0040号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)	35.21%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
機械構成比：

6.05%

労務構成比：

15cm以下
55.50%

材料構成比：

38.45%

市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0126

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0041号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0127

排水構造物工 U型側溝再利用撤去

鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0

施工 第0 -0042号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 6 0 0) 6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：再利用撤去 U型側溝規格（鉄筋コンクリートU形）：3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし				U型側溝の種類：鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし	

施 工 内 訳 表

頁0-0128

排水構造物工 U型側溝再利用撤去

施工 第0 -0043号表

鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 6 0 0) 6 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：再利用撤去 U型側溝規格（鉄筋コンクリートU形）：2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし				U型側溝の種類：鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし	

施 工 内 訳 表

頁0-0129

殻運搬

施工 第0 -0044号表

舗装版破碎 DID区間あり 11.0km以下

機械積込(小規模土工)

1

m3 当り

機械構成比： 19.19% 労務構成比：

71.06%

材料構成比： 9.75%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	19.19%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	71.06%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.75%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：11.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0130

殻運搬

施工 第0 -0045号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 10.9km以下

1 m3 当り

機械構成比： 42.35% 労務構成比：

42.40% 材料構成比： 15.25%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0131

殻運搬

施工 第0 -0046号表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 10.9km以下

1 m3 当り

機械構成比： 42.35% 労務構成比：

42.40% 材料構成比： 15.25%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

運搬（伐木除根）

人力施工

機械構成比： 20.58%

労務構成比： 70.00%

DID区間あり

材料構成比： 9.42%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0047号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.58%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	70.00%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.42%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
積込条件：人力施工 運搬距離：14.5km以下				DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					